



Stavební výplně a.s.

BOHEMIA LIGNUM

2011

KATALOG DVEŘÍ

www.stavebnivypalne.cz



BL21



BL 1



BL 2



BL 3



BL 4



BL 5



BL 6



BL 7



BL 8



BL 9



BL 10



BL 11



BL 12



BL 13



BL 14



BL 15



BL 16



BL 17



BL 18



BL 19



BL 20



BL 22



BL 22



BL 23



BL 24



BL 25



BL 26



BL 27



BL 28



BL 29



BL 30



BL 5



BL 31



Stavební výplně a.s.
BOHEMIA LIGNUM

NABÍDKA MODELŮ EURO-DVEŘÍ

Nabízíme více než 240 základních modelů a několiknásobné množství jejich modifikací. Pokud ani tato nabídka neuspokojí Vaše představy, rádi Vám vypracujeme návrh technického řešení dle Vašeho přání a cenovou nabídku, která jistě zaujme profesionálním zpracováním a zajímavou cenou.

INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ

Samozřejmostí je možnost atypického řešení dveří dle konkrétního přání zákazníka (dveře doplněné o světlík, obloukové dveře, 2-křídle dveře apod.). Originálního a atraktivního vzhledu lze docílit také doplněním dveří dekorativními prvky – kováním, obklady z leštěného kamene, speciálním sklem či dvoubarevným provedením dveří (rozdílná vnitřní a vnější strana).

SPOLEČNÁ ZÁKLADNÍ VÝBAVA VŠECH VARIANT DVEŘÍ

- tloušťka profilu 68 mm
- materiál – dřevěná lepená třívrstvá lamela (smrk, meranti, borovice) a PUR sendvič 68 (smrk, meranti, borovice)
- bezpečnostní 3-bodový zámek s fázovaným hákovým uzavíráním
- zafrézované bezpečnostní ocelové západky koání na rámu
- dvojité silikonové těsnění vsazené do drážky křídla, trvale pružné s mimořádně vysokou životností
- zámková bezpečnostní vložka FAB se 6-ti klíči
- eloxovaný hliníkový práh v masivním provedení 68x45 mm s přerušeným tepelným mostem
- zafrézované masivní závěsy (min. 3 kusy) s možností seřízení ve třech osách ve stříbrném provedení s plastovou krytkou v bravách bílá, stříbrná, zlatá a bronzová
- výplně s izolačním dvojsklem 4-16-, $U=1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ s možností dodání v ornamentální, bezpečnostní, reflexní, zvukově izolační, gravitované a pískované variantě vč. Vitráží
- dřevěné výplně s PUR izolací, $U=1,0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ v hladkém provedení, s kazetou nebo s imitací palubek
- profil rámu š. 80 mm, tl. 68 mm, profil křídla š. 140 mm, tl. 68 mm

Variety výplní do vchodových dveří s vynikající tepelnou izolací



izolační dvojsklo 4-16-4,
U=1,1 W/m2.K



speciální skla: gravírovaná, pís-
kovaná, zvukově izolační, ornamen-
tální, bezpečnostní, reflexní, vitráže



hladká, tepelně izolační výplň
smrk, meranti, borovice tl. 24 mm,
U=1,0W/m2.K



imitace palubek s tepelně izolační
PUR výplní smrk, meranti, borovice
tl. 24 mm, U=1,0 W/m2.K



kazeta model A s tepelně izolační
PUR výplní smrk, meranti, borovice
tl. 24 mm, U=1,0 W/m2.K



překližkový nákližek s tepelně
izolační PUR výplní smrk, meranti,
borovice tl. 24 mm, U=1,0 W/m2.K



kazeta model B s tepelně izolační
PUR výplní smrk, meranti, borovice
tl. 24 mm, U=1,0 W/m2.K



kazeta model C s tepelně izolační
PUR výplní smrk, meranti, borovice
tl. 24 mm, U=1,0 W/m2.K



Provedení RD Klasik (IV-68)

- zasklívací lišta „Rustikal“ z obou stran, na přání „Harmony“
- ozdobný profil rámu
- křídlo je lepeno ze speciálních lepených lamel s příznanou spárou
- zvýšený okop ve spodní části křídla



Provedení RD Novodesign (IV-68)

- zasklívací lišta „Linie“ z obou stran, na přání „Rustikal“ nebo „Harmony“
- rám bez ozdobného profilu
- křídlo je lepeno do kompaktního sendviče s tepelnou izolací PUR a s kovovými výztuhami proti prohnutí



Typy dveřního kování:

- klika – klika (ve standardu s překrytím vložky)
- klika – koule (ve standardu s překrytím vložky)
- klika – madlo
- madlo – madlo
- jiné dle přání zákazníka

Doplňky dveří:

- samozavírač
- staveč dveřního křídla
- elektrický zámek
- přídatný zámek
- panikové kování
- protivysazovací trny
- poštovní vhoz
- poštovní schránky
- kukátko



Karlovy Vary
Ostrov
Sokolov
Cheb
Praha
Děčín

Tel.: 608 605 013
Tel.: 608 605 025
Tel.: 777 605 024
Tel.: 777 605 024
Tel.: 777 705 758
Tel.: 608 445 819

Barvy, dřevo meranti:



Barvy, dřevo borovice:

